強力瞬間接着剤 RED TECH 取扱説明書

色付きだから 適量が塗布しやすい はみ出しにくい

塗ったところが一目で分かり、時間が経つと透明に!

※塗布をして3分程度は十分に色が分かり、10～20分程度で完全に色が消えます。
※接着にかかる時間と色が消える時間は異なります。

ななめカットノズルだから

細かい点状の塗布や幅広い線状の塗布が容易!

断面を90度に立てて押しあてて使用します。

断面を下に向けて使用します。

硬質プラスチック、金属、合成ゴムなどの接着に。 スピード接着 液状	液ダレしない・しみ込まないので、陶器や木材に。 液ダレしない ゼリー状
タ-K500 用途 ●プラスチック ●金属 ●合成ゴム ●木材 ●陶磁器 ●軟質ビニール	タ-K501 用途 ●プラスチック ●金属 ●合成ゴム ●木材 ●陶磁器

使用方法

最初の開封方法

最初の開封作業をする前に、キャップは取りはずさないでください。

初めて使用するときは、キャップを右回りにカチッとはまるまで回してください。アルミチューブが開封されます。

キャップの開閉方法

開 キャップを左回りに回してはずし、赤いプッシュボタンを押して使ってください。

閉 ノズル先端をよくふき、キャップを右回りにカチッとはまるまで回して閉めてください。

※ノズルをよくふきキャップをきちんと閉めないと、ノズルが曲がったり、液が固まったり、色が消える原因になります。※キャップは無理に押さえ込まず、まっすぐ入れて回して閉めてください。※キャップが最後まで閉まらないときは、反対の溝にはまっている場合がありますので、はずしてから閉めなおしてください。

接着手順

①接着面の汚れを落とし、よく乾かしてください。

②片面に点状か線状に塗布し、塗り広げないでください。

③すぐに貼り合わせて、動かなくなるまで押さえてください。

※必ず室温で使用してください。※液を出すとき以外は、プッシュボタンを押さないでください。※塗布後はノズルをよくふき、すぐにキャップを閉めてください。

接着できないもの	ひび割れや溶けることがあるもの	しっかり接着できない条件
●ポリエチレン ●ポリプロピレン ●シリコーン樹脂 ●フッ素樹脂 ●PET樹脂 ●ガラス ●発泡スチロール	●アクリル ●ポリカーボネート ●ポリスチレン	●接着面同士が密着していない ●接着する面が小さい ●メッキ面

応急処置

●目に入らないように十分注意をしてください。目に入ったときはすぐに洗眼し、医師の診察を受けてください。無理にはがしたり、目をこすらないでください。●皮フについたり、指を接着したときは、お湯の中でゆっくりもみほぐしながらはずしてください。

取り扱い上の注意

●使用中および使用後は、換気をよくしてください。●布・裏革につくと発熱し、やけどの恐れがあるので注意する。●【火気厳禁】火気のある場所では使用しないでください。●子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意してください。●接着部や周辺部また容器が白くなることがあります。●取り除けないので衣服類につけないでください。●接着用以外には使用しないでください。●直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

分別廃棄方法

以下の方法で解体して、分別廃棄ができます。アルミチューブは液を出し切った後、燃えないゴミとして廃棄してください。

キャップを外し、液ダレ受けを右回りに回して、とまった所でノズルの方向へ引き抜いてください。

本体ケースを開けて解体し、内キャップを左回りに回してアルミチューブからはずしてください。

※液ダレ受けを回すのが固いときはペンチなどで回してください。

注意

●貴金属・高価格品には使用しないでください。●口に入れる用途には使用しないでください。●革・布・紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。●暗いところでは色が消えにくくなります。●色を早く消したいときは、蛍光灯の光などがあたる明るい場所に置いてください。●黒や赤系のものに塗布したときは、色は見えにくくなります。●塗布後はすぐにキャップを閉めてください。色が消える原因になります。●ノズルの先がとがっているため人に向けたり、むやみに触らないようにしてください。●塗布をするとき、ノズルの先に無理な力をかけないでください。ノズルが曲がる原因になります。

本製品は使用方法や使用条件によって、思わぬ失敗や損傷を生じることがあります。ご使用前には本製品が目的の用途に適するかどうかをご確認ください。

本体ケース、プッシュボタン:R-PP
キャップ、ノズル、液ダレ受け、内キャップ:PE カバー:PET

MADE IN THAILAND

コクヨS&T株式会社
お客様相談室 0120-201594
http://www.kokuyo-st.co.jp/